

# NABCO ICU TÉLESCOPIQUE

PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES ET MANUELLES POUR ISU



## L'une des plus grandes ouvertures libres, avec la fiabilité de NABCO

- Largeur d'ouverture de porte libre de 56 ½" pour un accès plus facile (à une largeur de cadre typique de 96")
- Système de chasse d'eau sans boulon ne nécessitant pas d'étapes supplémentaires pour le démontage
- Conception facile à entretenir, résolvant les problèmes liés aux installations inappropriées
- Ensemble classé anti-fumée pour répondre aux exigences UL1784 et NFPA 105
- Rail à rouleaux anodisé extra-résistant pour une durabilité à long terme
- Option de verre électrifié disponible pour une intimité accrue

## Excellent dans les applications suivantes:

- Hôpitaux
- Centres de soins d'urgence
- Médecine d'urgence
- Cliniques
- Centres de naissance
- Chambres d'hôpital
- Unités de soins intensifs

# NABCO ICU TÉLESCOPIQUE

Portes coulissantes automatiques et manuelles pour ISU

## La solution d'entrée standard silencieuse et performante

La porte coulissante télescopique automatique NABCO ICU offre l'accès à la pièce la plus large disponible avec une ouverture libre de 46 1/2" (avec une largeur de cadre typique de 96") dans une unité à ouverture complète et sans rail. Le système sans boulon affleurant des nouvelles portes coulissantes automatiques pour unités de soins intensifs de NABCO convient parfaitement aux unités de soins ISU cardiaques où de grandes zones d'accès sont nécessaires pour un transport sans problème des lits, des civières et d'autres équipements médicaux et où il est nécessaire de limiter la propagation des germes en suspension dans l'air à d'autres zones.



NABCO ICU télescopique manuel (2400MT) avec vitre de confidentialité électrochromique



Large ouverture de porte transparente

**Maintenant disponible avec des panneaux de verre électrochromiques!**

### Information sur le produit

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuration              | 3 Panels; Trackless                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taille de l'en-tête        | 10 3/4" [270] x 5" [127]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur de l'ensemble      | 84" [2134] - 144" [3658]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finition standard          | Anodisé clair                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optional Finishes          | Bronze foncé anodisé, anodisé noir, peint, plaqué ou anodisé spécial                                                                                                                                                                                                                                          |
| Configurations             | Unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caractéristiques standards | Rails inférieurs de 4", petit-bois de 2 po (42 1/4" du sol fini), montants de panneau étroits de 2 1/2 po, montants de 1 3/4" x 6 3/8", joint d'étanchéité en vinyle, capteurs montés sur le linteau, interrupteur à bascule marche/arrêt/maintien ouvert, butées de verre de 1/2" de haut pour verre de 3/4" |
| Options disponibles        | Ensemble anti-fumée UL1784 et NFPA 105, loquet positif, rails inférieurs de 6 1/2 po ou 10 po, autres poignées, petit-bois de 4 po détecteurs, yeux photoélectriques, tailles de verre alternatives jusqu'à 1 po d'épaisseur, finitions personnalisées                                                        |
| Conformité aux codes       | ANSI A156.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l'homologation             | UL, ULC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Débloqué en une seule étape, sans rail

Cadres larges, pour une large ouverture de porte et une ouverture complète pour le déplacement des patients et de l'équipement.

### Infiltration de fumée évaluée

La norme UL1784 est la norme pour les tests d'étanchéité à l'air des portes et autres dispositifs de protection des ouvertures. Commandez le kit anti-fumée pour limiter les infiltrations d'air.

### Guide de sélection (Dimensions d'ensemble typique)

| LARGEUR DU CADRE | OUVERTURE DE PORTE | OUVERTURE COMPLÈTE | PORTE PRINCIPALE | PORTE SECONDAIRE | PANNEAU LATÉRAL |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 84" [2134]       | 48 1/2" [1232]     | 73 5/8" [1870]     | 31" [787]        | 24 1/2" [622]    | 29 3/16" [741]  |
| 96" [2438]       | 56 1/2" [1435]     | 85 5/8" [2175]     | 35" [889]        | 28 1/2" [724]    | 33 3/16" [843]  |
| 108" [2743]      | 64 1/2" [1638]     | 97 5/8" [2480]     | 39" [991]        | 32 1/2" [826]    | 37 3/16" [945]  |
| 120" [3048]      | 72 1/2" [1842]     | 109 5/8" [2784]    | 43" [1092]       | 36 1/2" [927]    | 41 3/16" [1046] |
| 144" [3658]      | 88 1/2" [2248]     | 133 5/8" [3394]    | 51" [1295]       | 44 1/2" [1130]   | 49 3/16" [1249] |



Concevez votre nouvelle installation avec les portes NABCO :  
Visitez: [NABCOentrances.com/product/nabco-icu-automatic-telescopic-sliding-door/](http://NABCOentrances.com/product/nabco-icu-automatic-telescopic-sliding-door/)



Member of the Nabtesco Group



NABCO Canada Inc  
595 Bd. Pierre Bertrand  
Unit 105  
Québec, QC G1M 3T8  
[info@NABCOentrances.com](mailto:info@NABCOentrances.com)  
T 418-527-3462

CA-F-V.05.20.2025