

Mécanismes de portes battantes

Ferme-porte hydraulique



NABCO



Caractéristiques et avantages du produit

- La conception hydraulique offre une fiabilité éprouvée • Vitesses de fermeture réglables pour améliorer les économies d'énergie
- Le mode manuel nécessite très peu de pression pour ouvrir, facilitant ainsi l'utilisation.
- Approuvé sur les assemblages de portes coupe-feu résistantes jusqu'à 3 heures, maintenant la sécurité et la sûreté.
- Le système de contrôle hydraulique en cas de vent protège la porte et le mécanisme des dommages.

Mécanisme de porte battante

Mécanisme de porte battante ADA à faible consommation d'énergie

Le mécanisme NABCO GT710/8710, économe en énergie, est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, et pour automatiser pratiquement n'importe quel cadre de porte, qu'il soit neuf ou existant. Le GT710/8710 fonctionne en mode automatique et manuel, avec un système de commande hydraulique qui protège la porte et l'opérateur mécanique contre les dommages en cas d'ouverture forcée par temps venteux ou d'opération manuelle. L'opérateur GT710/8710 a été homologué pour une utilisation sur des portes coupe-feu résistantes de 3 heures maximum. Les performances à faible consommation d'énergie, associées à des vitesses d'ouverture et de fermeture réglables, réduisent la consommation d'énergie, offrant ainsi un retour rapide sur votre investissement.

Information produit

Dimensions du linteau	Tête incurvée (GT710) - 5 po HX 5 3/4 po D Tête carrée (GT8710) - 6 po HX 5 1/2 po D
Finition standard	Anodise transparente, noir ou bronze foncé
Finitions en option	Peinte, plaque ou anodise spéciale
Montage	Installé en surface ou dissimulé au plafond
Types d'installation	À pousser ou tirer
Tension de fonctionnement	120 VCA à < 5 ampères
Sortie de puissance auxiliaire	12 V CC 750 mA
Entraînement de l'opérateur	Électro-hydraulique
Tension du moteur	Modulé en largeur d'impulsion
Type de moteur	1/8ème HP (puissance de pointe)
Type de contrôle	Microprocesseur
Poids du panneau de porte	300 livres.
Ouverture réglable	Force et vitesse
Fermeture réglable	Force et vitesse
Méthode de fermeture	Ressort/hydraulique (avec assistance électrique sélectionnable)
Angle d'ouverture réglable	Jusqu'à 145°
Fermeture électrique	Sélectionnable
Caractéristiques de base	Fonctionnement à faible consommation d'énergie Poussez et partez Détection d'obstacles durant les cycles d'ouverture et de fermeture Fonctionnement en mode séquentiel ou temporisé Écran LCD de programmation et de diagnostic Entrées de sécurité, circuit ouvert ou fermé Activation momentanée ou maintenue
Modes du commutateur	Activé, désactivé, maintenu ouvert
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Temps de maintien d'ouverture	Réglable (0-30 secondes)
Conformité aux codes	ANSI A156.19/ANSI
Approbatons	A117.1 UL, ULc

Test d'assurance D'UN MILLION DE CYCLES réussi



Mécanisme GT710



Mécanisme GT8710

Configurations disponibles :

- Une porte
- Paire simultanée
- Double ouverture
- Opman

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.



Membre du groupe **Nabtesco**



NABCO Entrances

595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Québec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329 | www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com

4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal, QC H1B 5V3 | 514-640-1800

Distribué par: