

Operadores de puertas abatibles

Cierrapuertas hidráulico

NABCO



Características y beneficios del producto

- El diseño hidráulico ofrece confiabilidad comprobada • Velocidades de cierre ajustables para mejorar el ahorro de energía
- El modo manual requiere muy poca presión para abrirse, lo que facilita la operación
- Aprobado para conjuntos de puertas cortafuegos con una duración de hasta 3 horas, manteniendo la seguridad y protección
- La retención hidráulica en condiciones de viento protege la puerta y al operador contra daños

Operador de puerta abatible

Operador de puerta abatible ADA de bajo consumo de energía

El operador GT710/8710 de NABCO, de bajo consumo energético, está diseñado para su uso en interiores y exteriores, y para automatizar prácticamente cualquier marco de puerta, ya sea nuevo o existente. El GT710/8710 funciona tanto en modo automático como manual, con un sistema de control hidráulico que protege la puerta y el operador mecánico de daños en caso de apertura forzada en condiciones de viento o funcionamiento manual. El operador GT710/8710 ha sido homologado para su uso en puertas cortafuegos de hasta 3 horas de duración. Su bajo consumo energético, combinado con velocidades de apertura y cierre ajustables, reduce el consumo de energía, ofreciendo un rápido retorno de su inversión.

Información del Producto	
Dimensiones del cabezal	Cabezal curvo (GT710) - 5" de altura x 5 3/4" de profundidad Cabezal cuadrado (GT8710) - 6" de altura x 5 1/2" de profundidad
Acabado estándar	Anodizado claro, negro u bronce oscuro
Acabados opcionales	Pintado, revestido o anodizado especial
Montaje	Aplicado en superficie o oculto desde arriba
Tipos de instalación	Empujar o tirar
Tensión de funcionamiento	120 VCA a <5 amperios
Salida de energía auxiliar	12 VCC 750 mA
Conducción del operador	Electrohidráulico
Voltaje del motor	Ancho de pulso modulado
Tipo de motor	1/8 de hp en pico
Tipo de control	Microprocesador
Peso del panel de la puerta	300 libras.
Abierto ajustable	Fuerza y velocidad
Cierre ajustable	Fuerza y velocidad
Método de cierre	Resorte/hidráulico (con asistencia eléctrica seleccionable)
Ángulo de apertura ajustable	Hasta 145°
Cierre de impulso de potencia	Seleccionable
Características básicas	Operación de baja energía Empujar y pasar Detección de obstáculos en ciclos de apertura y cierre Funcionamiento en modo secuencial o temporizador Pantalla LCD para programación y diagnóstico Entradas de seguridad de circuito abierto o cerrado Activación momentánea o mantenida
Cambiar modos	Encendido, apagado, mantener abierto
Velocidad de apertura y cierre	Ajustable
Tiempo de espera abierto	Ajustable (0-30 segundos)
Cumplimiento del código	ANSI A156.19/ANSI A117.1
Aprobaciones	UL, ULc

Servicio y especificaciones de NABCO

Junto con las sucursales de la fábrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores de puertas automáticas de propiedad independiente más grande de América del Norte. Sus instaladores y técnicos amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas desde la instalación hasta el servicio posventa. Los técnicos certificados por AAADM en las sucursales de NABCO y los distribuidores independientes garantizan que nuestras puertas cumplan con todos los estándares ANSI A156.10. Las especificaciones completas de tres partes y los dibujos CAD están disponibles en NABCOentrances.com.



Miembro del Grupo **Nabtesco**



NABCO Entrances Inc. S82 W18717 Gemini Drive |
Muskego, WI 53150 nabcoentrances.com |
info@nabcoentrances.com Teléfono 877-622-2694 |
F 888-679-3319

Pasaron la prueba de resistencia de
UN MILLÓN DE CICLOS



Operador GT710



Operador GT8710

Configuraciones disponibles:

- Puerta sencilla
- Par simultáneo
- Doble salida
- Opman

DISTRIBUIDO por: