

Portes des USI/UCC

NABCO



Des portes de haute qualité pour tous vos besoins en matière de soins de santé

- Testes sur plus d'un million de cycles d'utilisation pour une fiabilité éprouvée
- Conçues pour une utilisation facile en milieu hospitalier
- Portes USI/UCC de la plus haute qualité disponible sur le marché

Portes pour USI/UCC

Système GT2000

| Portes pour tous vos besoins en matière de soins de santé

Les portes manuelles ICU de NABCO conviennent parfaitement aux unités de soins intensifs et aux unités de soins cardiaques pour le déplacement facile des civières, des chariots et autres équipements médicaux et empêcher la propagation des germes en suspension vers d'autres zones.

Information produit					
Modèle	GT2400	GT2100	GT2125	GT2150	GT2300
Description	Porte coulissante manuelle à ouverture complète, sans rails	Porte coulissante manuelle à ouverture complète, sans rails	Porte coulissante manuelle à panneau latéral fixe, sans rails	Porte coulissante manuelle à ouverture complète, sur rails	Porte battante manuelle pour USI
Linteau standard (LxH)	4 1/2 po X 5 po	4 1/2 po X 4 po	4 1/2 po X 4 po	4 1/2 po X 4 po	4 1/2 po X 4 po
Linteau télescopique Entête (LxH)	N / A	6 3/8 po X 4 po	6 3/8 po X 4 po	6 3/8 po X 4 po	N / A
Finition standard	Transparente				
Finitions facultatives	Noire, Bronze Foncé Anodise, Peinte, Anodise Spéciale, Plaque				
Montage	Sans rails	Sans rails	Sans rails	Sur rails	N / A
Panneau latéral	Ouverture complète	Ouverture complète	Fixé	Ouverture complète	Ouverture complète
Simple	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Deux parties	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	N / A
Télescopique	N / A	Disponible	Disponible	Disponible	N / A
Boulon affleurant	N / A	Oui	N / A	N / A	N / A
Caractéristiques standards	Rails inférieurs de 4po, styles étroits de 2 1/8 po, montants de 3/4 po x 4 1/2 po, meneau horizontal de 2 po, joints d'étanchéité en vinyle, mise à la terre des décharges électrostatiques				
Options disponibles*	Ensemble fumée UL1784, verrou positif, glissières inférieures de 6 1/2 et 10 po, montants lisses et alvéolés de 1 3/4 po x 4 1/2 po, montants moyens de 4 po, finition antimicrobienne permanente, Fermeture automatique, crochet et loquet de sécurité, maintien en position ouverte lié à l'alarme incendie, capteur de contrôle de porte.				
Approbations	NFPA105, NFPA101				

*Certaines options ne sont pas disponibles avec tous les modèles de portes.



GT2300 battante avec ouverture complète



GT2100 Télescopique



GT2400 à glissière unique

Service et spécifications NABCO

Avec les succursales de l'usine NABCO, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens amicaux et qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.



Membre du groupe **Nabtesco**



NABCO Entrances Inc. 595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105
Quebec, QC G1M 3T8 | NABCOentrances.com
info@NABCOentrances.com P 877-622-2694

Distribué par:

